



# PREMO

## TABIQUE SANILUX

### FICHA TÉCNICA

Sistema integral de compartimentación modular especial para quirófanos y salas limpias. Tabiquería desmontable y registrable, de máxima estanqueidad, enrasabilidad, condiciones óptimas de limpieza y antimicrobialidad .

Durabilidad garantizada



Espesor	Variable, de 80 a 113 mm.
Insonorización	Hasta 50 dB.
Estructura interior	Acero galvanizado Sendzimir de 0,8 mm. Anclada a forjado y con regulación altura mediante escuadras
Perfilería exterior	Aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3 Anodizado, inox o lacado, según normas de calidad Qualicoat Enrasada para su fácil limpieza, antimicrobiótica
Rodapié	Aluminio, oculto, más media caña sanitaria
Esquinas	Panel fenólico postformado
Coronación	Aluminio, oculto, más media caña sanitaria
Paneles	Tableros compactados de resinas fenólicas Tableros laminados de alta presión Acero inoxidable o acero lacado
Vidrios	Variable desde 3+3 hasta 8+8 mm, con cámara intermedia Zonas acristaladas coplanarias al tabique Posibilidad de persiana veneciana motorizada entre vidrios
Puertas	Ciegas, vidrio o mixtas Batientes o correderas
Interior	Aislante mineral de alta densidad 70kg/m <sup>3</sup>
Juntas paneles	Selladas con polímero monocomponente neutro y fungicida
Protección radiológica	Plomo interior y vidrio emplomado de acuerdo a necesidades